

CATEGORIA

FISSAGGI SALDATI



PRODOTTO

CHIODI SALDABILI GZONI, GZONI2 (GZONI K)



D1 (mm)	30 / 38*
D2 (mm)	2,7 / 3,0*
L (mm)	19 - 245
materiale	St37 / 1.4301*
superficie	Cu / Zn
isolamento	involucro / guarnizione

DESCRIZIONE

I chiodi saldabili GZONI e GZONI 2 (GZONI K) sono destinati al fissaggio di isolanti termici e acustici alle superfici dei condotti di ventilazione mediante saldatura sopra l'isolante (il cosiddetto metodo "inverso"). L'uso dell'isolante protegge dalla "bruciatura" del foglio di alluminio nel caso in cui la lana, la lamella o altri isolanti siano ricoperti di alluminio.

DATI TECNICI

perno

Diametro del perno fi 2,7 o fi 3 in acciaio:

- St37, (ramato / "coppered")
- 1.4301 (filo di acciaio inox)
- Zincato

piastra di montaggio

- lamiera zincata con uno spessore di 0,4-0,5 mm e un diametro esterno di 30 mm o 38 mm (opzionale)
- lamiera di acciaio inox (grado 1.4301) con uno spessore di 0,4 mm e un diametro esterno di 30 mm o 38 mm (opzionale)
- lamiera ossidata nera con uno spessore di 0,4-0,5 mm e un diametro esterno di 30 mm o 38 mm (opzionale).

materiale standard

perno 2,7 mm ST37 (ramato), lamiera 30 mm zincata

lunghezze standard

20 mm; 25 mm; 30 mm; 40 mm; 50 mm; 63 mm;
75 mm; 80 mm; 90 mm; 95 mm; 100 mm; 105 mm

NOTE

I chiodi GZONI, GZONI2 sono forniti con un isolante nero a forma di cuscinetto isolante in PVC di alta qualità.

I chiodi GZONI 2 sono forniti con un isolatore/schermo fissato in modo permanente.

Nowa Gruppe Sp. z o.o. Rokitno 5, 05-870 Błonie