

CATEGORIA

FISSAGGI SALDATI



PRODOTTO

CHIODI SALDABILI GZON



D1 (mm)	30 / 38
D2 (mm)	2,7 / 3,0*
L (mm)	19 - 245
materiale	St37 / 1.4301
superficie	Cu / Zn

DESCRIZIONE

I chiodi saldabili GZON sono destinati al fissaggio di isolanti termici e acustici alle superfici dei condotti di ventilazione utilizzando il metodo della saldatura attraverso l'isolante. (così detto metodo "inverso").

DATI TECNICI

perno

Diametro del perno fi 2,7 o fi 3 in acciaio:
- St37, (ramato / "coppered")
- 1.4301 (filo di acciaio inox)
- Zincato

piastra di montaggio

- lamiera zincata con uno spessore di 0,4-0,5 mm e un diametro esterno di 30 mm o 38 mm (opzionale)
- lamiera di acciaio inox (grado 1.4301) con uno spessore di 0,4 mm e un diametro esterno di 30 mm o 38 mm (opzionale)
- lamiera ossidata nera con uno spessore di 0,4-0,5 mm e un diametro esterno di 30 mm o 38 mm (opzionale).

lunghezze standard

20mm; 25mm; 30mm; 40mm; 50mm; 63mm; 75mm;
80mm; 90mm; 95mm; 100mm; 105mm

Note

Confezionato in cartoni da 1.000 pezzi o in secchiello (opzionale).

Nowa Gruppe Sp. z o.o. Rokitno 5, 05-870 Błonie