

KARTA KATALOGOWA GWÓŹDŹ ZGRZEWALNY IZOLOWANY GZONI



Gwoździe GZONI są przeznaczone do stykowego zgrzewania izolacji termicznej i akustycznej na powierzchniach kanałów wentylacyjnych i innych konstrukcjach stalowych metodą “odwrotną”. Posiadają one izolację zarówno blaszki jak i szpilki, która chroni przed przepaleniem folii aluminiowej podczas procesu przygrzewania. Przed montażem należy nałożyć izolator na sztyft.

DANE TECHNICZNE

	STANDARD	OPCJE
Szerokość talarzyka:	30 mm	38 mm
Materiał talarzyka:	stal ocynkowana	stal nierdzewna lub czarna
Grubość talarzyka:	od 0,4 mm do 0,5 mm	-
Średnica szpilki:	2,7 mm	3 mm
Materiał szpilki:	stal pomiedziowana	stal nierdzewna lub ocynkowana
Długość szpilki:	10 mm - 245 mm	-
Izolacja:	czarny izolator PVC	-
Pakowanie:	karton	wiaderko

UWAGI:
STANDARDOWE GWÓŹDZIE DOSTĘPNE OD RĘKI Z
CZARNĄ IZOLACJĄ PVC: 20, 30, 40, 50, 60, 63, 80, 100
POZOSTAŁE DŁUGOŚCI PRODUKOWANE SĄ
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

MINIMALNE ZAMÓWIENIE 1000 SZTUK

