

KARTA KATALOGOWA GWÓŹDŹ ZGRZEWAŁNY IZOLOWANY GZONI K



Gwoździe GZONI K przeznaczone są do zgrzewania izolacji termicznej i akustycznej na kanałach wentylacyjnych i konstrukcjach stalowych, gwoździe GZONI K posiadają izolację wyłącznie na szpilce. Zaleca się stosowanie tulei dystansowej, która ma za zadanie utworzyć przestrzeń między folią aluminiową, a blaszką gwoździa.

DANE TECHNICZNE

	STANDARD	OPCJE
Szerokość talarzyka:	30 mm	38 mm
Materiał talarzyka:	stal ocynkowana	stal nierdzewna lub czarna
Grubość talarzyka:	od 0,4 mm do 0,5 mm	-
Średnica szpilki:	2,7 mm	3 mm
Materiał szpilki:	stal pomiedziowana	stal nierdzewna lub ocynkowana
Długość szpilki:	10 mm - 245 mm	-
Izolacja:	Koszulka PE	-
Pakowanie:	karton	wiaderko

UWAGI:
GWOŹDZIE TE PRODUKOWANE SĄ NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

MINIMALNE ZAMÓWIENIE 1000 SZTUK

