

KARTA KATALOGOWA

GWÓŹDŹ ZGRZEWAŁNY

IZOLOWANY

GZONI KP



Gwoździe GZONI KP przeznaczone są do stykowego zgrzewania izolacji termicznej i akustycznej na powierzchniach kanałów wentylacyjnych oraz innych konstrukcjach metodą “odwrotną”. Gwoździe te posiadają dwie izolacje – papierową na blaszce i plastikową PE na szpilce, które zapobiegają przypaleniu folii aluminiowej. Instalator nie musi samodzielnie nakładać izolacji na gwoździe jak w przypadku GZONI, co znacząco przyspiesza proces montażu.

DANE TECHNICZNE

	STANDARD	OPCJE
Szerokość talarzyka:	30 mm	-
Materiał talarzyka:	stal ocynkowana	stal nierdzewna
Grubość talarzyka:	od 0,4 mm do 0,5 mm	-
Średnica szpilki:	2,7 mm	3 mm
Materiał szpilki:	stal pomiedziowana	stal nierdzewna lub ocynkowana
Długość szpilki:	10 mm - 245 mm	-
Izolacja:	koszulka PE i Papierek	-
Pakowanie:	karton	wiaderko

UWAGI:
GWOŹDZIE PRODUKOWANE SĄ NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

MINIMALNE ZAMÓWIENIE 1000 SZTUK

