

KARTA KATALOGOWA

GWÓŹDŹ ZGRZEWALNY

GZON



Gwoździe zgrzewalne GZON przeznaczone są do stykowego przygrzewania izolacji termicznej i akustycznej na powierzchniach kanałów wentylacyjnych i innych konstrukcjach stalowych. Proces odbywa się metodą przygrzewania przez izolację, tzw. „odwrotną”. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości, gwoździe GZON zapewniają trwałość i niezawodność montażu, a ich przygrzewanie przy użyciu naszej zgrzewarki N-5 gwarantuje trwałe i precyzyjne połączenie.

DANE TECHNICZNE

	STANDARD	OPCJE
Szerokość talarzyka:	30 mm	38 mm
Materiał talarzyka:	stal ocynkowana	stal nierdzewna lub czarna
Grubość talarzyka:	od 0,4 mm do 0,5 mm	-
Średnica szpilki:	2,7 mm	3 mm
Materiał szpilki:	stal pomiedziowana	stal nierdzewna lub ocynkowana
Długość szpilki:	10 mm - 245 mm	-
Pakowanie:	karton	wiaderko

UWAGI:

STANDARDOWE GWÓŹDZIE DOSTĘPNE OD RĘKI:
20, 30, 40, 50, 60, 63, 80, 100
POZOSTAŁE DŁUGOŚCI PRODUKOWANE SĄ NA
INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

MINIMALNE ZAMÓWIENIE 1000 SZTUK

