

KATEGORIA

ZAMOCOWANIA ZGRZEWANE



PRODUKT
PRODUCT

GWOŹDZIE ZGRZEWALNE GZON
CUPPED HEAD WELDING PINS GZON



D1 (mm)	30/38*
D2 (mm)	2,7 / 3,0*
L (mm)	19 - 245
material material	St37 / 1.4301*
overlay powierzchnia	Cu / Zn

OPIS
DESCRIPTION

Gwoździe zgrzewalne GZON przeznaczone są do mocowania izolacji termicznych i akustycznych na powierzchniach kanałów wentylacyjnych metodą przypawania przez izolację. (metoda tzw. „odwrotna”).

Welding cupped head pins GZON are intended to mount the thermal and acoustic insulation on the surface of air ducts, using the method of welding through the insulation (“reverse method”).

szyft / pin

Szyft o średnicy fi 2,7 lub fi 3 ze stali:

- St37, (pokryty miedzią / „pomiedziowany”)
- 1.4301 (druć nierdzewny)
- Ocynkowanego

Diameter of pin Ø2,7 or Ø3 mm:

- St37, (copper covered/ coppered)
- 1.4301 (stainless steel wire)
- galvanized

DANE
TECHNICZNE
TECHNICAL
DATA

blaszka montażowa /
assembly plate

- blacha ocynkowana o grubości 0,4 do 0,5 mm i wymiarze fi zewnętrznym 30 mm lub 38 mm (opcjonalnie)
- blacha nierdzewna (gat 1.4301) o grubości 0,4 i wymiarze fi zewnętrznym 30 mm lub 38 mm (opcjonalnie)
- blacha oksydowana na kolor czarny o grubości 0,4 do 0,5 mm i wymiarze fi zewnętrznym 30 mm lub 38 mm (opcjonalnie).
- galvanized sheet thickness of 0,4-0,5 mm, outside diameter Ø 30 mm or 38 mm (optional)
- stainless steel sheet (1.4301) thickness of 0,4 mm, outside diameter Ø 30 mm or 38 mm (optional)
- black oxide sheet thickness of 0,4-0,5 mm, outside diameter Ø 30 mm or 38 mm (optional)

**standardowe długości /
standard length**

20mm; 25mm; 30mm; 40mm; 50mm; 63mm; 75mm;
80mm; 90mm; 95mm; 100mm; 105mm

UWAGI / REMARKS

Pakowane w karton po 1000 szt. lub wiadro (opcjonalnie).
Packing for the carton box contains : 1000 pcs or bucket (optional)

Nowa Gruppe Sp. z o.o. Rokitno 5, 05-870 Błonie