

KATEGORIA

ZAMOCOWANIA ZGRZEWANE



PRODUKT
PRODUCT

GWOŹDZIE ZGRZEWALNE GZONI, GZONI2 (GZONI K)
WELDING PINS GZONI, GZONI2 (GZONI K)



D1 (mm)	30/38*
D2 (mm)	2,7 / 3,0*
L (mm)	19 - 245
material material	St37 / 1.4301*
overlay powierzchnia	Cu / Zn
insulation izolacja	PE cover / sealing osłonka PE / uszczelka

OPIS
DESCRIPTION

Gwoździe zgrzewalne GZONI i GZONI 2 (GZONI K) przeznaczone są do mocowania izolacji termicznych i akustycznych na powierzchniach kanałów wentylacyjnych metodą przypawania przez izolację (metoda tzw. „odwrotna”). Zastosowanie izolatora zabezpiecza przed „przypalaniem” folii aluminiowej w przypadku - gdy wełna, lamela lub inna izolacja pokryta jest aluminium.

Welding cupped head pins GZONI, GZONI 2 (GZONI K) are intended to mount the thermal and acoustic insulation on the surface of air ducts, using the method of stud welding through the insulation (“reverse method”). The application of the insulator prevent from “burning” of aluminium foil, when the wool, lamella or other insulation is covered by aluminium.

DANE
TECHNICZNE
TECHNICAL
SPECIFICATION

szyft / pin

Szyft o średnicy fi 2,7 lub fi 3 ze stali:

- St37, (pokryty miedzią / „pomiedziowany”)
- 1.4301 (druć nierdzewny)
- Ocynkowany

Diameter of pin Ø2,7 or Ø3 mm:

- St37, (copper covered/ coppered)
- 1.4301 (stainless steel wire)
- galvanized
- blacha ocynkowana o grubości 0,4 do 0,5 mm i wymiarze fi zewnętrznym 30 mm lub 38 mm (opcjonalnie)

**DANE
TECHNICZNE
TECHNICAL
SPECIFICATION**

**blaszka montażowa /
assembly plate**

- blacha nierdzewna (gat 1.4301) o grubości 0,4 i wymiarze fi zewnętrznym 30 mm lub 38 mm (opcjonalnie)
- blacha oksydowana na kolor czarny o grubości 0,4 do 0,5 mm i wymiarze fi zewnętrznym 30 mm lub 38 mm (opcjonalnie).
- **galvanized sheet thickness of 0,4-0,5 mm, outside diameter Ø 30 mm or Ø38 mm (optional)**
- **stainless steel sheet (1.4301) thickness of 0,4 mm, outside diameter Ø30 mm or Ø38 mm (optional)**
- **black oxide sheet thickness of 0,4-0,5 mm, outside diameter Ø30 mm or Ø38 mm (optional)**

**standardowy materiał/ standard
steel**

- sztyft 2,7 mm ST37 (pomiedziowany), blaszka 30 mm ocynkowana

**standardowe długości/
standard length**

- **pin 2,7 mm ST37 - coppered, plate 30 mm galvanized**
20 mm; 25 mm; 30 mm; 40 mm; 50 mm; 63 mm;
75 mm; 80 mm; 90 mm; 95 mm; 100 mm; 105 mm

Gwoździe GZONI, GZONI2 dostarczane są z czarnym izolatorem w formie podkładki izolacyjnej wykonanej z wysokiej jakości PVC.

Gwoździe GZONI 2 dostarczane są z założonym na stałe izolatorem / koszulką.

GZONI, GZONI2 pins are delivered with the black isulator as a insolator pad made from high quality PVC. GZONI 2 pins are selling with stable fixed insulator/sleeve .

**UWAGI /
REMARKS**

Nowa Gruppe Sp. z o.o. Rokitno 5, 05-870 Błonie

